

Specificații Tehnice Ascensor

Sarcina nominală	1600Kg/ 21 persoane
Viteza nominală	1,0 m/s
Cursă	16000mm
Număr stații/accese puț	5/5
Număr accese cabină	1
Lățime x adâncime puț	2350 mm x3300 mm
Înălțimea de siguranță inferioară	1400 mm
Înălțimea de siguranță superioară	3600 mm
Lățime x adâncime x înălțime cabină	1400 mm x 2400 mm x 2100 mm
Tip puț	Beton
Camera mașinilor/poziționare motor	Fără cameră de mașini/interior puț
Uși cabină/palier	1200 mm x 2000 mm
Gol necesar uși	1480 mm x 2300 mm
Aționare uși	Automată cu viteză variabilă,cu reglare electronică a vitezei de închidere și limitator de forță la închidere, protecție obstacole de tip perdea(fotocortină pe toată înălțimea și lățimea ușii)
Deschidere uși	Laterală în 2 foi
Finisaj ușă palier	Inox satinat Rezistente la foc 120 min conform E -120 E81-58, prag de aluminiu
Finisaj ușă cabină	Inox Satinat cu praguri de aluminiu
Aționare	Electrică, cu convertizor de frecvență VVVF cu buclă închisă
Tablou de comandă	Cu microprocesor (fara blocarea instalatiei cu parola), tablou electric, acționare colectiv în jos
Motor	18,5 kW, 380 V, 50Hz
Curent nominal/pornire	32,8A

Panou comanda cabină	AKC , inox satinat, butoane MT-42, sistem de iluminat de siguranță în cabina, afișor poziție și sens, sistem bidirecțional de comunicare Klemafon2, dispozitiv de alarmă cu telefon, linie analogică asigurată de beneficiar
Panou comanda palier	Stația principală Inox satinat SMQR500 (afișor poziție și sens, buton cu confirmare luminoasă a comenzii) Restul stațiilor Inox satinat SMQR501AD (afișor sens, buton cu confirmare luminoasă a comenzii)
Cabina	
Perete spate	Inox Satinat +1/2 Oglindă+mâna curentă K4
Perete stânga	Inox Satinat
Perete dreapta	Inox Satinat+panou de comandă
Podea	Covor cauciuc griffon 6768
Plafon	Inox cu plexiglass 010 cu lumina indirectă tuburi neon fluorescent
Dotări	
Sistem detectare obstacole	Perdea cu fotocelulă pe toată înălțimea și lățimea ușii (fotocortină 2D)
Sistem de urgență	Cu interfață de conectare la generatorul clădirii
Scară acces fundătură	Inclusă
Alarmă	Pe cabină
Iluminat puț	Inclus
Iluminat de urgență cabină	Inclus în panoul de comandă
Interfon	Sistem bidirecțional de comunicare Klemafon2
Control suprasarcină	Integrat în panoul de comandă
Mediu funcționare	Normal, (min +5°C / max +40°C)
Certificări	Directiva 95/16/EC, EN 81-1+A3